

СИМПТОМ	ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ	
<p>Насос не заполняется раствором или некачивает раствор</p> 	<p>Тарелка на клапане в нижней части трубы не открывается, что не позволяет раствору втекать в цилиндр</p> 	<p>Ослабьте тарелку клапана путем закачки воды через насос.</p> 	
	<p>Собрался мусор в фильтре клапана на нижней части трубы</p> 	<p>Удалите мусор с фильтра клапана (на насосах Easy Clean Super и Загрузочном Насосе Vazooka).</p> 	
	<p>Поршень насоса износился</p> 	<p>Замените уплотнение поршня путем снятия износившейся части и замены на новое уплотнение.</p> 	
<p>Тяжело закачать раствор в инструменты с помощью насоса</p> 	<p>Шпатлевочный раствор слишком густой</p> 	<p>Добавьте воду в шпатлевочный раствор и замешайте раствор до консистенции, подходящей для применения в инструментах. Смотрите рекомендуемые пропорции воды и смеси в других гидах по устранению неполадок в зависимости от того, какой инструмент Вы используете. Идеальнее всего следовать рекомендациям производителя смеси по пропорциям воды и раствора при замешивании.</p> 	
	<p>Засохший раствор внутри переходника "Гусиная Шейка" и заправочного адаптера</p>  	<p>Удалите засохший раствор и прочистите водой внутреннюю часть переходника "Гусиная Шейка" и заправочного адаптера.</p>  	
		<p>Проверьте уплотнительное кольцо на заправочном адаптере и переходнике "Гусиная Шейка"; при необходимости замените его.</p> 	
<p>При использовании насоса внутрь инструментов также закачивается воздух</p> 	<p>Уровень шпатлевочного раствора в ведре слишком низкий и это позволяет поступление воздуха в инструменты при закачки</p> 	<p>Сохраняйте постоянный уровень раствора в ведре, смахивая раствор со стенок ведра по мере уменьшения количества раствора. Добавьте больше замешанного раствора по мере необходимости.</p> 	